



Techmo Lam Impact Foam 5mm + Aluminio

Complejo realizado con espuma de polietileno alveolar, no reticulado de celdas cerradas, y film de poliéster metalizado

Usos:

Puede aplicarse igualmente bajo parquet y tarima, consiguiendo mejoras considerables. Por sus excelentes cualidades puede dar respuesta a diferentes necesidades en las que se requieran aislamiento acústico y térmico.

Características:

- Excelente impermeabilidad.
- Nula absorción de agua (humedad).
- Excelente resistencia química a los ácidos, bases y alcoholes.
- Colocación rápida y sencilla, por su flexibilidad y poco peso.
- Fácil de transportar, servicio en bobinas reducidas en metraje.

Presentación:

Bobinas Espesor	Ancho	Long.	Bobina
5 mm	1,5 m	50 m	75 m2
8 mm	1 m	35 m	35 m2
10 mm	1 m	20 m	20 m2

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

