



## Techmofrol Vegetal 110

### Desenfofrante en base vegetal

#### Descripción

Agente desmoldeante totalmente libre de aceite de origen petrolífero, concebido para garantizar totalmente las exigencias de protección del medio ambiente a la vez que la seguridad del personal y máxima calidad en los acabados de hormigón.

La base vegetal que lo compone abre una nueva vía en el desenfofrado de los hormigones al conciliar seguridad en la utilización y calidad de los acabados.

Con una composición controlada y seguida con el máximo rigor, garantiza excelentes condiciones de trabajo así como un resultado de calidad

#### Usos

Se utiliza siempre que se busca obtener superficies lisas sin burbujas y sin manchas, cualesquiera que sean las condiciones: hormigón caliente o frío, estufado o no, aditivado o no. Al desenfofrar deja el molde completamente limpio lo que evita tener que rascarlo.

#### Propiedades

En la superficie del encofrado forma una película de aceite vegetal incoloro y poco graso, facilitando el desenfofrado del hormigón y la desaparición de las burbujas durante la vibración.

Al tener poca viscosidad, permite su aplicación en capa fina y gracias a su consumo resulta ser un producto verdaderamente económico.

Está perfectamente adaptado a las condiciones de trabajo en las fábricas donde tanto la atmósfera viciada como las frecuentes pulverizaciones de aceites de desenfofrado pro-

vocan muchas veces el desarrollo de olores desagradables y persistentes, perjudiciales en cuanto a higiene y seguridad se refiere.

- prácticamente inodoro
- difícilmente inflamable
- absolutamente no tóxico y no irritante para la piel

#### Modo de Empleo

Se puede aplicar a todos los tipos de encofrados metálicos, madera con baquelita o poliéster con ayuda de un pulverizador. Evitar dejar charcos en las superficies de los moldes

#### Consumo:

Aproximadamente 1 litro por cada 40 m<sup>2</sup>

#### Datos técnicos

- Aspecto: Líquido amarillo claro
- Densidad: 0.87 ± 0.02 gr /cc
- Viscosidad: a 40°C 8.5 ± 0.2
- Punto de inflamación: >65°C
- Rendimiento: 40 m<sup>2</sup>/l. de media

Listo para su uso. No perjudica para nada la adherencia de los revestimientos de yeso, estucados y pinturas.

#### Presentación

Garrafa 20, Bidón 200 o contenedor 1000 lt.

#### Conservación y almacenamiento

Conserva sus propiedades 12 meses, almacenados en sus envases originales cerrados. Conservar en lugar seco y fresco, protegidos de la humedad y frío excesivo



# Techmofrol Vegetal 110

**Desencofrante en base vegetal**

## **Seguridad e higiene**

Para la manipulación de este producto deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo de productos químicos, por ejemplo, no comer, fumar ni beber durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el trabajo.

Se recomienda el uso de los EPI's apropiados para la manipulación de este tipo de producto.

Para otras cuestiones referidas a este apartado así como la eliminación de residuos de productos químicos, el usuario ha de consultar la última versión de la correspondiente Hoja de Seguridad

### **NOTA:**

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.