



Techmoseal 573 Mortero Rápido R2

Mortero ultrarrápido para taponamiento de vías de agua

Descripción:

TECHMOSEAL 573 MORTERO RÁPIDO R2 es un mortero ultrarrápido para taponamiento de vías de agua preparado a base de cementos especiales, áridos seleccionados y resinas especiales. Posee unas excelentes resistencias y una gran adherencia sin puente de unión. Está exento de cloruros y puede aplicarse en contacto con hormigón armado.

Aplicaciones:

TECHMOSEAL 573 MORTERO RÁPIDO R2 está recomendado para los siguientes trabajos:

- Taponamiento de vías de agua
- Sellado de fisuras con presencia de agua

Soporte:

Los soportes deben estar firmes, limpios y en lo posible rugosos y libres de aceites, desencofrantes polvo, etc.

Modo de empleo:

1º Amasar con la mano la cantidad de material adecuada para el trabajo con un poco de agua hasta hacer una masa semi-compacta.

2º Inmediatamente después se aplica directamente la masa sobre la vía de agua hasta que la hidratación y endurecimiento de ésta sea completa.

3º Repetir el mismo proceso hasta que la vía de agua esté taponada completamente.

Precauciones:

No aplicar sobre soportes en base yeso.

No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de 5°C ni por encima de 35°C.

Proteger de la acción del viento y de la radiación directa del sol.

No reamasar ni añadir más agua al mortero que haya perdido su consistencia.

Rendimiento:

2 g/cm³ de volumen relleno.

Presentación:

Sacos de 25 kg (Palet de 1400 Kg)

Color gris.

Almacenamiento:

12 meses, desde fecha de fabricación, en envase original y lugares cubiertos.

Datos técnicos:

- Densidad aparente en fresco: 1.9 g/cm³
- Tiempo de trabajabilidad: aprox. 30 seg.

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

Techmoseal 573 Mortero Rápido R2 1 de 1

Madrid: c/ del Mar Tirreno, 13. Polígono Industrial San Fernando Norte. 28830 San Fernando de Henares - Madrid. Tlf.: 918 270 123 - Fax: 911 018 152

Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallès. Tlf.: 930 002 900 - Fax: 931 000 643

Málaga: c/ Espacio, 26 Nave 108/C - Polígono Industrial San Luis de Málaga. 29006 Málaga. Tlf.: 951 708 095 - Fax: 911 018 152

Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56 - Fax: 928 188 041

Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672 - Fax: 922 625 807

Fuerteventura: c/ El Trillo, Parcela 14, Nave 34. Polígono Industrial el Matorral. 35610 El Matorral - Puerto del Rosario. Tlf.: 928 543 412 - Fax: 928 543 481

