

Pigmento Verde Conex SJ 563

Colorante en polvo para cemento

DESCRIPCIÓN

Pigmento de color verde formulado a base de óxidos de hierro con aditivos incorporados, de alta solidez a la luz, y con una granulometría diseñada para conferir un alto poder colorante y cubriente.

Especialmente desarrollado para el teñido de otros productos, como cemento, hormigón, pintura, etc.

MODO DE EMPLEO

Para la aplicación con cemento se puede mezclar por vía seca o húmeda. Para la aplicación con pinturas se debe dispersar con un equipo mezclador. La dosificación dependerá de la intensidad deseada. Se recomienda realizar ensayos previos a su aplicación.

FORMATO

PIGMENTO VERDE CONEX SJ 563 se comercializa en sacos de 25 kilos.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

PIGMENTO VERDE CONEX SJ 563 debe almacenarse en su envase original herméticamente cerrado. Conservar en un lugar seco. Proteger de la humedad, las heladas y la radiación directa del sol. Evitar su congelación. La conservación del material con el envase sin abrir (a 15 - 25°C) es de 24 meses.

SEGURIDAD E HIGIENE

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos. Se debe utilizar mascarilla para polvos y guantes. Manipular con cuidado debido al alto poder colorante. Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, beber y fumar durante la aplicación. Este producto no está considerado como peligroso. Mantener fuera del alcance de los niños. Producto no autoinflamable.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final. No tirar los residuos por el desagüe. Para más información, consultar la Hoja de seguridad del producto.

DATOS TÉCNICOS

Forma:	En polvo.
Naturaleza química:	Óxido de hierro (Fe ₃ O ₄)
Color:	Verde.
Poder colorante:	Alto.
Cambio de estado:	No determinado.
Densidad a 20°C:	4,03 – 5,24 g/cm ³ .
Solubilidad:	Insoluble.



FICHA TÉCNICA



HOJA DE SEGURIDAD



WWW.TECHMO.ES

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

DELEGACIONES

Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56. central@tecnicashm.com

Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672. tenerife@tecnicashm.com

Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallés. Tlf.: 930 002 900. barcelona@tecnicashm.com

Málaga: Pasaje Villarosa, nave 32 - 34. Polígono Industrial Villarosa. 29004 Málaga. Tlf.: 951 708 095. malaga@tecnicashm.com