

Techmo Separador BK Knochen

Distanciador de uso universal a base de hormigón reforzado con fibras

CAMPO APLICACIÓN

Su uso es compatible con todas las clases generales y específicas de exposiciones contenidas en la instrucción EHE.

Estos modelos están diseñados para uso tanto en zonas horizontales como verticales, en su caso los separadores con alambre (losas, forjados, zapatas, losas de cimentación, pilares, muros, etc.).

Según la Instrucción EHE, en su artículo 37.2.5, estos elementos deben de ser resistentes a los álcalis del hormigón y no inducir a la corrosión a las armaduras.

En el artículo 66.2 de la Instrucción EHE, se indican las distancias máximas de colocación de los separadores, resumidas a continuación:

Elemento		Distancia máxima
Elementos superficiales horizontales	Emparrillado inferior	100 cm
Losas, forjados, zapatas, etc.	Emparrillado superior	50 cm
Muros	Cada emparrillado	50 cm
	Separación/emparrillado	100 cm
Vigas		100 cm

Los separadores están fabricados con cemento CEMEX II/B-LL 42.50 N, con una dosificación mayor de 350 kg de cemento por m³, una relación de agua por cemento a/c inferior a 0'45. El fraguado del hormigón se realiza en atmosfera controlada de humedad y temperatura.

REF ^a	MATERIAL	MEDIDAS	VARILLA	DISTANCIA COLOCACIÓN
SIN ALAMBRE	HORMIGÓN	20,25,30,35,40,50,60,70	TODAS	VARILLA 12 < 60 cm
				VARILLA 18 < 80 cm
				VARILLA 20 < 100 cm
CON ALAMBRE	HORMIGÓN	20,25,30,40,50,60	TODAS	VARILLA 12 < 60 cm
				VARILLA 18 < 80 cm
				VARILLA 20 < 100 cm
3D	HORMIGÓN	25,25,30,35,40,50,45,55 y 60	TODAS	VARILLA 12 < 60 cm
				VARILLA 18 < 80 cm
				VARILLA 20 < 100 cm

PARA ESTAS REFERENCIAS SE TENDRIAN QUE EMPLEAR UN MINIMO DE 5 UNIDADES POR M².

APLICACIONES

Piezas utilizadas en "SECTOR CONSTRUCCIÓN".

*Estos datos se dan sólo a título informativo.

Techmo Separador BK Knochen

Distanciador de uso universal a base de hormigón reforzado con fibras



FICHA TÉCNICA



HOJA DE SEGURIDAD



WWW.TECHMO.ES

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

DELEGACIONES

Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56. central@tecnicashm.com

Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672. tenerife@tecnicashm.com

Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallès. Tlf.: 930 002 900. barcelona@tecnicashm.com