

Techmo Desactivante 844

Retardante superficial para la confección de pavimentos con árido visto

DESCRIPCIÓN

TECHMO DESACTIVANTE 844 es un retardante superficial para hormigón el cual se aplica en pavimentos, permitiendo la confección de superficies con árido visto. Se aplica fácilmente mediante pulverizado sobre el pavimento a tratar. Posee un rendimiento elevado.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicación mediante pulverizado al ser un producto líquido.
- Proporciona pavimentos de una gran calidad estética.
- No proporciona ninguna coloración al hormigón.
- No es tóxico ni inflamable, proporcionando así condiciones seguras de aplicación y almacenaje.

MODO DE EMPLEO

TECHMO DESACTIVANTE 844 se comercializa listo para ser utilizado. Se aplica mediante pulverización a baja presión sobre la superficie del hormigón aplicado, una vez éste haya perdido la consistencia suficiente para evitar el lavado del producto. Gracias a su color permite identificar las zonas tratadas y la cantidad de producto aplicado. Debe asegurarse una película uniforme y continua que cubra la totalidad de la superficie a tratar. Evitar acumulaciones en zonas puntuales.

Cuando la capa interior haya fraguado del hormigón, se deberá eliminar la capa superficial aún fresca mediante agua a presión o empleando el cepillo adecuado, obteniéndose así la superficie con árido visto.

La operación se lleva a cabo 18-24 horas después de la correcta aplicación de TECHMO DESACTIVANTE 844, aunque depende de las características del propio hormigón y de la temperatura ambiente. Se recomiendan los ensayos previos según las condiciones de trabajo. Consultar la compatibilidad entre productos antes de su utilización.

RENDIMIENTO

TECHMO DESACTIVANTE 844 posee un rendimiento aproximado de 200-300 gr/m², esto quiere decir que 1 kg de TECHMO DESACTIVANTE 844 cubriría 3,5 – 4,5 m² de superficie. El consumo irá función de la profundidad de penetración deseada, del tamaño máximo de árido (TMA) y de la rugosidad del soporte. No obstante, a los rendimientos indicados se retardan aproximadamente los primeros 2-4 mm superficiales, compatible con TMA desde los 10 mm hasta los 20 mm. Los rendimientos son aproximados y se requiere ajustar el consumo mediante ensayos en obra.

LIMPIEZA

Los equipos y herramientas sucias de TECHMO DESACTIVANTE 844 puede limpiarse solamente con agua.

FORMATO

TECHMO DESACTIVANTE 844 se suministran en envases de 25 kg.

CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN

TECHMO DESACTIVANTE 844 conserva sus propiedades 12 meses desde su fecha de fabricación, almacenado en sus envases originales. Cerrar el recipiente después de retirar el producto. Conservar en lugar seco y fresco, protegidos de la acción directa del sol, de las heladas y frío excesivo.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final. Para más información, consultar la Hoja de seguridad del producto.

SEGURIDAD E HIGIENE

Sin riesgo químico. Para la manipulación de este producto deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo de productos químicos, por ejemplo, no comer, fumar ni beber durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el trabajo.

Para otras cuestiones referidas a este apartado, así como la eliminación de residuos de productos químicos, el usuario ha de consultar la última versión de la correspondiente Hoja de Seguridad.

DATOS TÉCNICOS

- Aspecto físico: Líquido azulado
- Función principal: Retardante superficial para hormigón con árido visto
- Densidad a 20°C: 1,110 ± 0,02 gr/cm³
- pH a 20°C: 10 ± 2
- Viscosidad a 20°C Brookfield Sp00/100rpm: < 25 cps
- Contenido en cloruros: < 0,1%

Techmo Desactivante 844

Retardante superficial para la confección de pavimentos con árido visto



FICHA TÉCNICA



HOJA DE SEGURIDAD



WWW.TECHMO.ES

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

DELEGACIONES

Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56. central@tecnicashm.com

Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672. tenerife@tecnicashm.com

Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallés. Tlf.: 930 002 900. barcelona@tecnicashm.com

Málaga: Pasaje Villarosa, nave 32 - 34. Polígono Industrial Villarosa. 29004 Málaga. Tlf.: 951 708 095. malaga@tecnicashm.com