



# Techmo Desaireante 250

## Agente desaireante

### Aplicación

El TECHMO DESAIREANTE 250 es un desaireante de amplio espectro que evita la formación de espuma y aire ocluido en pastas de cemento tipo mortero, fibrocemento y hormigones proporcionando superficies con ausencia de burbujas, aun en piezas de difícil ejecución.

### Beneficios / Ventajas

- Acción rápida, energética y prolongada.
- Facilidad de reparto en el seno de las pastas de cemento.
- Compatible con todo tipo de cementos
- Eficaz a bajas dosificaciones.

### Modo de Empleo

El TECHMO DESAIREANTE 250 se adicionará directamente al hormigón o mortero previamente mezclado con una parte del agua del amasado, al inicio de la preparación del hormigón.

Es imprescindible dejar unos minutos la hormigonera en agitación, tras la preparación del hormigón y vibrar la pieza, para obtener un buen resultado.

La dosificación aconsejable está alrededor del 0,05 al 0,5 % en peso sobre cemento; aunque la dosificación óptima se obtendrá por ensayo previo.

### Precauciones

Almacenar bajo cubierto.

#### NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

Valores Típicos: TECHMO DESAIREANTE 250			
Características	Unidad	Valor	Norma
Aspecto		Líquido transparente	
Peso específico	gr/cc.	1	DIN 51757
Naturaleza		Condensado de O.E. y O.P.	
Carácter de la emulsión		no iónico	