



# Techmobloc 2

## Fluidificante para hormigones de consistencia seca

### Aplicación

El TECHMOBLOC es un aditivo diseñado para hormigones de consistencia seca tipo bloque, adoquín, bordillo, bovedilla, etc.

### Beneficios / Ventajas

- Incrementa las resistencias.
- Efecto secundario acelerante.
- Favorece un mejor acabado superficial y una mejor impermeabilización de las piezas.
- Favorece la hidratación del cemento.
- Compatible con todo tipo de cementos.
- Totalmente exento de cloruros.

### Modo de empleo

Se utiliza añadiéndolo directamente al agua de amasado en una proporción entre el 0,3 y el 0,7% sobre peso de cemento. La dosificación óptima se determinará por ensayo previo para conseguir la consistencia deseada.

### Precauciones

Es importantemantener el producto resguardado de la exposición directa del sol durante largo tiempo.

### Valores Típicos

Características	Unidad	Valor	Norma
Aspecto		Líquido amarillento	
Densidad 20 °C	gr/cc.	1,02 ± 0,2	DIN 51757
Solubilidad en agua		Total	
Cloruros		Totalmente exento	
pH		8,5 - 9,5	UNE EN 1262

### NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.