



Techmocolor Fachadas Extra

Pintura plástica mate de alta calidad para exteriores e interiores

Descripción:

Pintura plástica de altas prestaciones y capa fina, a base de copolímeros acrílicos, cargas y pigmentos especiales. Formulada especialmente con la más alta tecnología para obtener una máxima resistencia a la intemperie, excelente poder de cubrición y gran capacidad de adherencia.

Propiedades:

- Impermeable al agua de lluvia.
- Gran resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
- Gran poder de cubrición.
- Excelente lavabilidad.
- Transpirable al vapor de agua.

Aplicaciones:

Especialmente indicado para exteriores y medianeras, en zonas con climatologías adversas, con gran adherencia sobre elementos comunes de obra (enfoscados, revoques, yesos, escayolas, etc..) obteniendo acabados de calidad. Aplicable también en interiores y especialmente en obra nueva proporcionando una base excelente para la decoración o incluso como acabado final.

Se aconseja utilizar Techmocolor Fachadas Extra, como primera mano si también se desea utilizar otra distinta de menos prestaciones, obteniendo así una base firme y duradera que servirá de anclaje al soporte.

Preparación y modo de empleo:

Las superficies a base de cal, yeso, escayolas, pintura al temple, etc.. deben ser lijadas e imprimadas adecuadamente con Techmocolor Sellador acrílico.

Preparación y acondicionamiento de las superficies a tratar, que deberán estar limpias, secas, sanas y exentas de materiales disgregables, grasa, polvo, etc...

Si el soporte presenta problemas puntuales de grietas o falta de adherencia, se debe aplicar una primera mano, y aún con la pintura húmeda, colocar una malla de fibra de

vidrio para luego seguir aplicando las manos en sentidos perpendiculares entre si.

Sobre superficies absorbentes o de difícil anclaje, diluir la primera mano con un 20 % de agua, o en condiciones de superficies de estado normal diluida un 15 % de agua. Dar una segunda mano en un intervalo de mas de 24 horas también diluida en un 15 % de agua.

Se aplica a brocha, rodillo o pistola tipo airless.

Datos técnicos:

- Dilución: agua potable.
- Aspecto: liso mate.
- Color: blanco. Para otros colores consultar carta.
- Densidad: 1.53 gr/cc +/- 3.
- Rendimiento: 9-11 m² / lt.
- Secado al tacto: 1-2 horas.
- Repintado: 24 horas.
- Conservación: 1 año en envase original.
- No inflamable.

Presentación:

Envases de 4 y 15 litros.

Recomendaciones:

No aplicar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C.

Remover el contenido del envase antes de aplicarlo y de diluirlo.

No utilizar nunca la pintura sin diluir.

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.