



Techmocolor Sellador Acrílico Especial

Recubrimiento 100% acrílico, base agua para sellado y protección de una gran variedad de superficies porosas

Descripción:

Recubrimiento 100% acrílico, base agua para sellado y protección de una gran variedad de superficies porosas. Deja un acabado natural a satinado aumentando el brillo con el número de capas. Especialmente diseñado para la fijación de malla de refuerzo para Pinturas Techmofill.

Protege las superficies contra la humedad, químicos y medio ambiente, retardando los efectos del envejecimiento. Evita la formación de hongos y bacterias, no se vuelve amarillento, ideal para dar cobertura a materiales y superficies pintadas.

Presentación:

Envases de 15 y 4 lt.

Propiedades:

- Apariencia: líquido blanco lechoso.
- Peso específico: 1.03.
- % Sólidos: 50%.
- Viscosidad: similar al agua.
- No es flamable ni volátil.
- Superior resistencia a solventes, detergentes, grasas y aceites.
- Gran resistencia a la luz ultravioleta y ácidos.
- Excelente retención del brillo.
- Impide la filtración de agua, sales y contaminantes.
- Evita la formación de salitre.
- Ideal para usos en exteriores e interiores.
- Libre de amarillamiento.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Rendimiento: 4-6 m²/kg.
- Color: Tansparente.
- Tiempo de secado:
 - Al tacto: 05 a 10 minutos.
 - Al polvo: 10 a 20 minutos.
 - Al manejo: 30 a 45 minutos.

Aplicación:

Limpiar perfectamente la superficie a tratar. La superficie deberá estar seca y libre de polvo y grasas. Eliminar todos los materiales que presenten falsas adherencias. Aplicar el sellador tal y como viene en el envase agitando previamente. Colocar Techmofill a medida que se va aplicando. Utilizar brocha, rodillo o equipo de presión.

Recomendaciones:

- En exteriores no aplicar bajo amenaza de lluvia.
- No utilizar ácidos para la limpieza de la superficie.
- Aplicar a temperaturas superiores a 5°C.
- Para obtener mejores resultados aplicar siempre dos capas.
- Todas las juntas se deberán sellar antes de la impregnación.
- No se recomienda para: superficies sometidas a presión hidrostática, en inmersión continua, de origen asfáltico, o materiales de mampostería.
- Es recomendable realizar pruebas previas para asegurar compatibilidad y adhesión.

Precauciones:

- Proteger recipientes de temperaturas superiores a 65°C.
- Evitar contacto con la piel y ojos, si ocurre lavar con abundante agua.
- En caso de ingestión consulta a un médico.
- Procurar mantener cerrado el envase herméticamente.
- No dejar al alcance de los niños.

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

Techmocolor Sellador Acrílico Especial: 1 de 1

Madrid: c/ del Mar Tirreno, 13. Polígono Industrial San Fernando Norte. 28830 San Fernando de Henares - Madrid. Tlf.: 918 270 123 - Fax: 911 018 152
Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallès. Tlf.: 930 002 900 - Fax: 931 000 643
Málaga: c/ Espacio, 26 Nave 108/C - Polígono Industrial San Luis de Málaga. 29006 Málaga. Tlf.: 951 708 095 - Fax: 911 018 152
Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56 - Fax: 928 188 041
Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672 - Fax: 922 625 807
Fuerteventura: c/ El Trillo, Parcela 14, Nave 34. Polígono Industrial el Matorral. 35610 El Matorral - Puerto del Rosario. Tlf.: 928 543 412 - Fax: 928 543 481

