



Techmocrom Desmoldeante Basic

Desmoldeante líquido para pavimento impreso

Descripción:

TECHMOCROM DESMOLDEANTE BASIC está formulado a base de disolventes, que evita la adherencia del hormigón sobre cualquier tipo de moldes.

Especialmente indicado en los pavimentos impresos.

Campos de Aplicación:

Pavimentos de hormigón impreso, impreso vertical y prefabricados.

Modo de Empleo:

- Pulverizar sobre cualquier tipo de hormigón, después de la aplicación del pavimento impreso.
- Asegurarse de que toda la zona quede cubierta con desmoldeante líquido.
- Recomendamos que el molde se pulverice antes del primer desmoldeo.
- Repetir esta operación cada 3 ó 4 moldeos aproximadamente.

Datos Técnicos:

- Descripción: Disolvente aromático pesado tipo NAFTA
- Estado físico: Líquido
- Gravedad específica: 0,7
- Punto de fusión: 65°C
- Contenido en sólidos: 0%
- Densidad de vapor: Más pesado que el aire
- Solubilidad: Parcialmente miscible en agua
- VOC: 780,1 g/l
- Rendimiento: 7 m²/l

Presentación:

Garrafas de 25 l.

Precauciones:

- Este producto contiene disolventes orgánicos.
- Evitar su contacto con los ojos y la piel, así como su inhalación.
- Tomar las precauciones específicas para líquidos inflamables como indica la hoja de seguridad.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Almacenamiento:

Debe almacenarse en lugar protegido de altas temperaturas y en envases herméticamente cerrados.

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

