



## Techmocrom Desmoldeante en Polvo

Desmoldeante en polvo para pavimento impreso

### Descripción:

El Desmoldeante en polvo TECHMOCROM está especialmente indicado para utilizar sobre pavimentos impresos de tipo TECHMOCROM, evitando que los moldes utilizados para la impresión se adhieran al pavimento y no puedan conferir su textura al mismo.

### Campo de Aplicación:

Pavimentos de hormigón impreso, impreso vertical y prefabricados.

### Modo de Empleo:

- Una vez preparado el hormigón para su impresión, espolvorear el producto uniformemente con un aplicador, cubriendo toda la superficie.
- Después imprimir con los moldes elegidos.
- Retirar el desmoldeante en polvo TECHMOCROM con agua a presión, tres días después de la terminación de los trabajos.
- Si se quiere realizar un acabado con aspecto envejecido retirar el desmoldeante en polvo TECHMOCROM con el producto de limpieza recomendado por nuestros técnicos.

### Datos Técnicos:

Formulado a base de agentes desencofrantes o antiadherentes. Todos los pigmentos empleados son TECHMO, garantizados en exteriores.

- Agente desmoldeante.
- Polvo coloreado.
- Densidad aparente: ~0,8 kg/dm<sup>3</sup>.
- Rendimiento: ~ 100 g/m<sup>2</sup>.

### Presentación:

Sacos de papel de 10 kg de peso.

### Precauciones Especiales:

Uso de guantes, mascarillas y gafas protectoras durante su utilización. Observar las precauciones habituales cuando se trabaja con productos químicos.

### Almacenamiento:

Debe almacenarse en lugar seco, protegido de las heladas, de la humedad y de la acción directa del sol. Mantener en sus envases originales.

El tiempo de utilización es de 12 meses desde la fecha de fabricación, si se conserva adecuadamente.

### NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

